



AUFBLASBARE POOLABDECKUNGEN VON MY PERFECT POOL

FAQs

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere aufblasbare Poolabdeckung interessieren!

Nachfolgend haben wir Ihnen häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten zusammengestellt.

Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.

Gerne helfen wir Ihnen weiter!

<i>Frage</i>	<i>Antwort</i>
Wie wird die aufblasbare Abdeckung gehandhabt?	Wie eine normale Poolabdeckung kann diese auf- und abgezogen werden.
Kann die aufblasbare Abdeckung mit Hilfe einer Aufrollvorrichtung (Aufroller von MY PERFECT POOL) aufgerollt werden?	Ja. Noch einfacher ist es, die aufblasbare Abdeckung auf einem Rohr über den Beckenrand aufzurollen.
Wie wird die aufblasbare Abdeckung mit Luft gefüllt?	Mit einem Gebläse aus dem Campingzubehör. Je nach Größe der aufblasbaren Abdeckung und des Gebläses dauert das Aufpumpen ca. 3-10 min.
Wie wird die Luft aus der aufblasbaren Abdeckung wieder abgelassen?	Einfach das Ventil öffnen oder mit dem Gebläse abpumpen.
Muss die aufblasbare Abdeckung immer mit Luft gefüllt sein?	Im Winter, um den gewünschten Effekt zu erreichen: ja. Im Sommer kann sie wie eine normale Poolplane über das Schwimmbecken gezogen werden. Jedoch empfehlen wir sie bei Schlechtwetterperioden mit Luft zu füllen.
Wie groß ist die aufblasbare Abdeckung, wenn ich das Innenmaß angebe?	Länge bzw. Breite x 1,03 + 40 cm
Ist die aufblasbare Abdeckung frostsicher?	Die aufblasbare Abdeckung ist frostsicher, UV-, chlor- und salzwasserbeständig.
Kann die aufblasbare Abdeckung auch für Becken mit Salzelektrolyse benutzt werden?	Ja, die aufblasbare Abdeckung ist auch für Salzwasser geeignet.

Muss die Schwimmbadleiter entfernt werden?	Wir empfehlen die Leiter zu entfernen, da es andernfalls Falten im Material geben kann.
Kann der Wasserspiegel abgesenkt werden?*	Ja, um max. 40 cm.*
Welche Lebensdauer hat die aufblasbare Abdeckung?	Die aufblasbare Abdeckung ist aus einem hochqualitativen PVC-Material gefertigt, ähnlich der LKW Planen. Sie ist daher extrem reißfest und hat eine sehr lange Lebensdauer.
Welches Gewicht hat die aufblasbare Abdeckung?	Die aufblasbare Abdeckung hat ein Gewicht von ca. 1.200 g / m ² .
Kann die aufblasbare Abdeckung selbst repariert werden?	Die aufblasbare Abdeckung kann wie eine Teichfolie mit Quellschweißmittel aus dem Baumarkt repariert werden.
Was ist im Lieferumfang enthalten?	Im Lieferumfang ist die aufblasbare Abdeckung mit eingearbeiteten Ösen enthalten. Zubehör, wie Gummiseil und Haken erhalten Sie preiswert im Baumarkt (Gummiseil auch in unserem Shop).
Wie lange ist die Lieferzeit?	Die Lieferzeit beträgt je nach Jahreszeit ca. 3 Wochen. Die aktuelle Lieferzeit (in Werktagen) finden Sie in unserem Shop angegeben (diese gilt ab Zahlungseingang).
Kann die aufblasbare Abdeckung bei jedem Beckentyp zum Einsatz kommen?	Die aufblasbare Abdeckung bieten wir im Standard für Rund-, Oval, Achtform- und Rechteckbecken an. Gerne lassen wir nach Ihrer exakt bemaßten Skizze auch Sondermaße anfertigen.
Welche Farbe hat die aufblasbare Abdeckung?	Die aufblasbare Abdeckung wird standardmäßig in blau geliefert. Sie können uns bei Kaufabschluss aber auch angeben, wenn Sie die Abdeckung lieber in grau, grün oder beige hätten.
Wie wird die aufblasbare Abdeckung befestigt?	Es wird ein Gummiseil durch die eingearbeiteten Ösen gezogen.
Ist es egal, ob der Pool frei steht, teil- oder vollversenkt ist?	Ja.



* Das Absenken des Wassers um max. 40 cm wird ab Beckenrand und nicht ab Wasserlinie gerechnet.

Sollten sich Ihre Einlaufdüsen nach Absenken des Wassersiegels immer noch unterhalb der Wasseroberfläche befinden, dann empfehlen wir diese mit Gummi-Verschlussstopfen¹ zu verschließen. Bitte beachten Sie, dass die Leitungen zunächst leerlaufen müssen und erst dann die Stopfen montiert werden können. Andernfalls entsteht ein Unterdruck und die Leitungen laufen nicht leer. Nötigenfalls müssen Sie hierfür den Wasserspiegel erst bis unter die Einlaufdüsen senken und nach Anbringen der Gummistopfen das Wasser im Becken wieder auffüllen.

Sofern Sie einen Pool mit Einlaufdüsen sowohl unten als auch oben haben, können Sie wegen der Düsen im unteren Beckenbereich unbesorgt sein, denn für diese besteht ohnehin keine Frost- und damit Beschädigungsgefahr, sobald sich die Düsen 70 cm unter der Erdoberfläche befinden!

¹ Gummi-Verschlussstopfen finden Sie in unserem Shop in der Kategorie: Montagematerial in verschiedenen Größen:

Art.-Nr.: 1172-9251 Gummi-Verschlussstopfen 37 – 45 mm

Art.-Nr.: 1172-9252 Gummi-Verschlussstopfen 42 – 48 mm

Art.-Nr.: 1172-9253 Gummi-Verschlussstopfen 54 – 62 mm