Metall EX, 1 l

UN1760

Produktbeschreibung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Entfernt Metalle und Metallablagerungen aus dem Wasser

ANWENDUNG: Metalle gehören zu fast jedem Wasser in mehr oder weniger starken Ausprägungen dazu. Eine Vielzahl der Metalle führen im Becken entweder zu Trübungen des Wassers oder zu Ablagerungen an den Einbauteilen. Mit METALL-EX können Sie einen großen Teil dieser metallischen Teile aus dem Beckenwasser binden und mit Hilfe der Filteranlage entfernen. Der Einsatz kann solange fortgesetzt werden, bis Ihr Beckenwasser kristallklar ist.

DOSIERUNG: Voraussetzung für eine perfekte Poolpflege ist die halbwöchentliche Prüfung und Korrektur des pH-Wertes auf 7,0 bis 7,4. Die Messung kann mittels Teststreifen (schneller) oder Tabletten (genauer) erfolgen. Wärmer werdendes Wasser tendiert zu einem höheren pH-Wert. Vorzugsweise wird eine Dosierung vor oder nach dem Badebetrieb durchgeführt. Die Filteranlage sollte min. 2 Stunden nach Zugabe noch in Betrieb bleiben, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Der optimale Chlorwert liegt bei 0,3-0,6mg/l Dauerchlorierung und max. 3mg/l Schockchlorierung.

Bei laufender Pumpe 0,3 - 0,6 l METALL-EX pro 10 m³ Wasser gleichmäßig an den Einlaufdüsen oder über die Wasseroberfläche verteilen. Filterpumpe mindestens 48 Stunden laufen lassen. Dann nach Möglichkeit Filter rückspülen. pH-Wert kontrollieren und ggf. korrigieren. Metalle und Kalk werden kristallisiert, setzen sich im Filter ab und können durch Rückspülung entfernt werden. Unmittelbar nach Zusatz von METALL-EX kann wieder gebadet werden. Entfernung von trockenen Ablagerungen: Lassen Sie ein mit METALL-EX getränktes Tuch mindestens eine Stunde auf dem Fleck liegen. METALL-EX löst das Metall oder den Kalk von der Unterlage ab. Anschließend einfach abwaschen. METALL-EX entfernt keine organischen Ablagerungen. Ob eine Ablagerung metallisch oder organisch ist, lässt sich leicht feststellen. Halten Sie ein mit METALL-EX angefeuchtetes Tuch für 5-10 Minuten direkt auf den Fleck. Wird der Fleck heller, handelt es sich hauptsächlich um eine Metallablagerung. Verfärbt der Fleck sich gelb, liegt eine organische Ablagerung vor, die sich mit METALL-EX nicht entfernen lässt.

Artikelnummer: 0755401PD00

Produkt Highlights:

- Zur Entfernung von Trübungen im Wasser und Ablagerungen an Einbauteilen durch Metalle im Wasser.