



# PLASTIPACK LIMITED

Manufacturers of Energy and Resource Saving Products

## 300micron Reflective Sheet

### TECHNICAL SPECIFICATION DATA

English	
Polyethylene Film	Dual Extruded
U.V. Protection	UV+0.9% Additive
Colouring	1% Actual
Thermal Properties	Vicat Softening Point (1kg) 93°C
Cold Crack Temperature	-25°C
300 micron thickness	Flat Film
Weight per m <sup>2</sup>	270g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Overall Width	1000mm +/- 10%
Roll Diameter	0.25meters +/- 1%
Roll Length	100meters +/- 2%
Packaging	Packaged in woven weave material
Core Diameter	Internal 76mm/External 80mm
Identification	Batch Identification by Q. A. Slip and label showing Length/Grade

Francaise	
Film Polyéthylène	Dual Extrudé
Anti U.V.	UV+0.9% Additif
Quantité de Coloration	1% Actuel
Propriétés thermiques	Vicat Amollissant le Point (1kg) 93°C
Température fissuration à froid	-25°C
Epaisseur de la 300 microns	Plat Film
Poids par m <sup>2</sup>	270g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Largeur	1000mm +/- 10%
Diametre du Rouleau	0.25meters +/- 1%
Longueur du Rouleau	100meters +/- 2%
Conditionnement	tisser materiel
Diamèter	Interne 76mm/Externe 80mm
Identification	Indentification du lot par fiche Qualité et etiquetteindiquant longueur et

Deutsch	
Polyethylen Folie	Stranggepresst
U.V. Schutz	UV+ 0.9%% Additiv
Färbung	1% Effektive
Thermische Eigenschaften	Vicat Erweichend Punkt (1kg) 93°C
Kaltrisstemperatur	-25°C
300 mikron Dicke	Flachfolie
Gewicht pro m <sup>2</sup>	270g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Gesamtbreite	1000mm +/- 10%
Rollendurchmesse	0.25meters +/- 1%
Rollenlänge	100meters +/- 2%
Verpackung	In gesponnenem Webmaterial verpackten
Kerndurchmesser	Innen 76mm / Außen 80mm
Kennzeichnung	Chargen Identifizierung durch Qualitäts-Zertifikatmit Angabe von Länge und Güteklasse

Español	
Película de polietileno	Extruído doble
Tratamiento anti-U.V	UV + 0.9% Aditivo
Coloración	1% Real
Propiedades térmicas	Punto de ablandamiento Vicat (1kg) 93°C
Temperatura de rotura en frío	-25°C
Grosor de 300 micras	lámina plana
Peso por m <sup>2</sup>	270g/m <sup>2</sup> +/- 10%
anchura total	1000mm +/- 10%
Diámetro del rollo	0.25meters +/- 1%
Longitud del rollo	100meters +/- 2%
Embalaje	Empaquetado en material de tejer tejidos
Diámetros	Núcleo 76mm / Externo 80mm
Identificación	identificación del lote con una etiqueta de certificación de calidad con la longitud y el grado de micras

Manufacturer

[www.plastipack.co.uk](http://www.plastipack.co.uk)

Product Information

[www.geobubble.co.uk](http://www.geobubble.co.uk)

Water Storage

[www.vapourguard.com](http://www.vapourguard.com)

Wainwright House, 4 Wainwright Close, Churchfields Industrial Estate, St Leonards-on-Sea, TN38 9PP UK  
t: +44 (0) 1424 851659 f: +44 (0) 1424 853909 e: Info@plastipack.co.uk

