









Produktgegenüberstellung Steinbach Poolroboter - Vollautomaten



	Steinbach Battery Basic	Steinbach Battery +	Steinbach Battery Pro	Steinbach Poolrunner Mini	Steinbach Poolrunner	Steinbach Speedcleaner TWIN	Steinbach Speedcleaner RX5 App Control
							
Beckengröße in m ² / m (max.)	25 m ²	80 m ²	40 m ²	6 x 3	8 x 4	12 x 6	12 x 6
Reinigung Beckenboden	✓ flacher Boden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wände	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Reinigung Wasserlinie	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Eigener elektrischer Antrieb	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stromversorgung	Akku	Akku	Akku	Netzteil / Trafo	Netzteil / Trafo	Netzteil / Trafo	Netzteil / Trafo
Für alle Beckenformen geeignet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laufzeit max. in Minuten	60 ¹	90 ¹	90 ¹	120	150	180	180
Programmierung möglich	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Verschiedene Laufzeiten möglich	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Filterart	Filternetz	Filternetz	Filterkorb	Filternetz	Filtersack	Filterpads	Filterkorb
Zugang zum Filter von:	oben	oben	oben	oben	oben	unten	oben
Filterschärfe (Standard)	fein	fein	fein	fein	fein	fein	fein
Optionale Filter(körbe) verfügbar	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Förderleistung Pumpe in m ³ /h	3,5	10	10	12	15	20	20
Antrieb	Jet-Stream	Jet-Stream	Jet-Stream	Jet-Stream	Jet-Stream	Raupenbänder	Raupenbänder
Kabellänge in m	kabellos	kabellos	kabellos	9	12	18	18
Anzahl Motoren	1	1	3	1	1	3	3
Inkl. Transportwagen	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Inkl. Fernbedienung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Handy-App / Wi-Fi
Gesetzliche Gewährleistung in Monaten	24	24	24	24	24	24	24

¹ Die Akkulaufzeit bezieht sich auf eine Wassertemperatur von mindestens 18°C bis 35°C! Kältere Wassertemperaturen führen zu einer Verkürzung der Akkulaufzeit.