

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator****Chlor TAB organisch 20 g****1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Identifizierte Verwendungen: Wasserpflegemittel, Desinfektionsmittel (PT2)

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Hersteller / Lieferant

PROXIM s.r.o.

Stará Obec 318, 533 54 Rybitví, Tschechische Republik

Telefon: +420 466 530 357 Fax: +420 466 531 635

Email: infobl@proxim-pu.cz

**1.4. Notrufnummer**

Informationszentrale gegen Vergiftungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Telefon: +49 (0)228 19240 (24 Std/Tag)

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

Acute Tox. 4 ; H302

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H335

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

**2.2. Kennzeichnungselemente****Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Signalwort:** Achtung**Gefahrensymbol:** GHS 07 GHS 09**Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung enthält:****Gefahrenhinweise:**

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Erstellt am: 1.1.2019

Überarbeitet am: 01.01.2019

Version: 1.0

Gültig ab: 01.01.2019

Ersetzt Version: ---

**Chlor TAB organisch 20 g****Sicherheitshinweise:**

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P261 Einatmen von Staub vermeiden.  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung als gefährlichen Abfall zuführen.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB-Stoff.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.1. Stoffe**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

**3.2. Gemische**

| Stoffname:      | Anteil % | CAS-Nr.  | EG-Nr.    | Index Nr.    | Einstufung CLP   |
|-----------------|----------|----------|-----------|--------------|--|
| Symclosen       | 50-75    | 87-90-1  | 201-782-8 | 613-031-00-5 | Ox. Sol. 2; H272<br>Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic1; H410 |
| Natriumcarbonat | 25-50    | 497-19-8 | 207-838-8 | 011-005-00-2 | Eye Irrit. 2; H319   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Ärztliche Behandlung notwendig.

**Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

**Nach Hautkontakt**

Sofort mit viel Wasser spülen. Wenn die Reizung andauert einen Arzt herbeirufen.

**Nach Augenkontakt**

Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen. Hierbei die Augenlider weit offen halten. Sofort einen Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken**

Sofort den Mund spülen und sehr viel Wasser trinken. Kein Erbrechen hervorrufen. Sofort einen Arzt zu Rate ziehen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Diese Information ist nicht verfügbar.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Diese Information ist nicht verfügbar.

Erstellt am: 1.1.2019

Überarbeitet am: 01.01.2019

Version: 1.0

Gültig ab: 01.01.2019

Ersetzt Version: ---

---

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

---

**5.1. Löschmittel****Geeignet:** Wasser.**Ungeeignet:** Löschpulver, Schaum.**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können entstehen: Chlorwasserstoff (HCl)

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Chemikalienvollschutzanzug tragen. Im Brandfall: Umgebungsluft unabhängiges Atemschutzgerät tragen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Bei Erhitzen Zersetzung unter Abspaltung von Chlorgas und Sauerstoff. Gefährdete Behälter kühlen, z. B. mit Wassersprühstrahl.

---

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

---

**6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

## 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Staubentwicklung vermeiden. Geeigneten Atemschutz verwenden.

## 6.1.2. Einsatzkräfte

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Substanzkontakt vermeiden. Staubbildung vermeiden. Atemschutz erforderlich bei Einwirkung von Stäuben.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

**6.4. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

## 6.4.1. Für Rückhaltung

Diese Information ist nicht verfügbar.

## 6.4.2. Für Reinigung

Wasser.

## 6.4.3. Sonstige Angaben

Keine.

**6.5. Verweis auf andere Abschnitte**

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

---

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

---

**7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Siehe Kapitel 8. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Die Gefahrenbereiche sind abzugrenzen und mit entsprechenden Warn- und Sicherheitszeichen zu kennzeichnen. In unmittelbarer Nähe des Arbeitsbereiches müssen: Notbrausen installiert sein. Augenbrausen bereitgestellt und ihr Standort auffällig gekennzeichnet werden. ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen. Nur in gekennzeichnete Gebinde abfüllen. Unterweisung über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung mit Unterschrift erforderlich. Die Arbeitsbereiche sollten so gestaltet werden, dass ihre Reinigung jederzeit möglich ist.

7.1.1. Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen: Vor Hitze schützen. Kontakt mit organischen Substanzen kann Entzündung herbeiführen.

7.1.2. Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen: Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, daß folgendes ausgeschlossen ist: Einatmen.

Hautkontakt. Augenkontakt. Bei offenem Umgang sind nach Möglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

7.2.1. Angaben zu den Lagerbedingungen: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

7.2.1. Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Nicht geeignetes Behältermaterial: Zink.

**Lagerklasse:** Diese Information ist nicht verfügbar.

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Keine

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen**

**8.1. Zu überwachende Parameter**

8.1.1. Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

| Stoffidentität |           |           | Arbeitsplatzgrenzwert      |                   | Spitzenbegr.          |
|----------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Bezeichnung    | EG-Nr.    | CAS-Nr.   | ml/m <sup>3</sup><br>(ppm) | mg/m <sup>3</sup> | Überschreitungsfaktor |
| Chlor          | 231-959-5 | 7782-50-5 | 0,5                        | 1,5               | 1(I)                  |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Arbeitsende Hände waschen. Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. Benutzte Arbeitskleidung sollte nicht außerhalb des Arbeitsbereiches getragen werden. Straßenkleidung ist getrennt von der Arbeitskleidung aufzubewahren. In unmittelbarer Nähe des Arbeitsbereiches müssen: Notbrausen installiert sein. Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen. Augenbrausen bereitgestellt und ihr Standort auffällig gekennzeichnet werden.

a) Augen-/Gesichtsschutz: Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.

b) Hautschutz:

i) Handschuhe:

Schutzhandschuhe verwenden. Das Handschuhmaterial muss gegen den verwendeten Stoff ausreichend undurchlässig und beständig sein. Vor Gebrauch Dichtheit prüfen. Handschuhe vor dem Ausziehen vorreinigen, danach gut belüftet aufbewahren. Hautpflege beachten. Völlig ungeeignet sind Stoff- oder Lederhandschuhe. Nachfolgende Daten gelten für wässrige, gesättigte Lösungen des Salzes. Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:

Handschuhe aus Naturlatex, Chloropren, Nitril, Viton oder Butylkautschuk (Durchdringungszeit >120 Min).

ii) Körperschutz/Sonstige Schutzmaßnahmen:

Geeigneter Körperschutz: Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe. Schutzkleidung.

c) Atemschutz: Bei Auftreten von Stäuben oder Chlor: Zulässige Gasmaske mit Filter zum Schutz vor Chlor und Staub tragen.

Staubmaske. Filter-/Gerätetyp: A/P3

d) Thermische Gefahren: Diese Information ist nicht verfügbar.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

|                       |                             |              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Erstellt am: 1.1.2019 | Überarbeitet am: 01.01.2019 | Version: 1.0 |
| Gültig ab: 01.01.2019 | Ersetzt Version: ---        |              |

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                  |            |
|------------------|------------|
| Aggregatzustand: | Fest       |
| Form:            | Tabletten  |
| Farbe:           | Weiß       |
| Geruch:          | Nach Chlor |
| Geruchsschwelle: | ---        |

|  |  |
|--|--|
| pH (20 °C):  | 6-7 (10 g/l Wasserlösung)                  |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C) :                       | 225-230                                    |
| Siedebeginn und Siedebereich (°C):                     | Nicht bestimmt                             |
| Flammpunkt (°C):                                       | Nicht anwendbar                            |
| Verdampfungsgeschwindigkeit:                           | ---  |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig):                      | Produkt ist brandfördernd.                 |
| obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen : | Nicht explosionsgefährlich                 |
| Dampfdruck:  | Nicht anwendbar                            |
| Dampfdichte:   | ---  |
| Dichte:  | ---  |
| Schüttdichte:  | ---  |
| Löslichkeit(en) :                                      | 12 g/l / Wasser                            |
| Verteilungskoeffizient:<br>n-Octanol/Wasser:           | ---  |
| Selbstentzündungstemperatur:                           | Kein selbsterhitzungsfähiger Stoff         |
| Zersetzungstemperatur:                                 | ---  |
| Viskosität:  | Nicht anwendbar                            |
| explosive Eigenschaften:                               | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich |
| oxidierende Eigenschaft :                              | ---  |

### 9.2. Sonstige Angaben

Keine

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Diese Information ist nicht verfügbar.

### 10.2. Chemische Stabilität

Diese Information ist nicht verfügbar.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit organischen Stoffen. Natriumhypochlorit und Calciumhypochlorit reagieren mit TCCA, wobei hochexplosives Stickstofftrichlorid entsteht.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Erwärmung/Überhitzung schützen. Zünd- und Wärmequellen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) fernhalten.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeiden ist der Kontakt mit: Organischen Stoffen, Ölen, Fetten, Sägemehl, Reduktionsmitteln, stickstoffhaltigen Verbindungen, Natriumhypochlorit, Calciumhypochlorit, anderen Oxidationsmitteln, Säuren und Alkalien.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Chlorwasserstoff (HCl). Chlor.

|                       |                             |              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Erstellt am: 1.1.2019 | Überarbeitet am: 01.01.2019 | Version: 1.0 |
| Gültig ab: 01.01.2019 | Ersetzt Version: ---        |              |

**Chlor TAB organisch 20 g****ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

## 11.1.1. Stoffe

**akute Toxizität:**

LD50(Ratte, orl): 406 mg/kg

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:** Reizt die Haut.**schwere Augenschädigung/-reizung:** Reizend..**Sensibilisierung der Atemwege/Haut:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.**Keimzell-Mutagenität:** Keine Daten verfügbar**Karzinogenität:** Keine Daten verfügbar**Reproduktionstoxizität:** Keine Daten verfügbar**spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:** Keine Daten verfügbar**spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:** Keine Daten verfügbar**Aspirationsgefahr:** Reizt die Atmungsorgane.

## 11.1.2. Gemische

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Wird durch Chlorabgabe zerstörend auf Wasserorganismen. LC50(Lachsforelle, 96 h) = 0,24 mg/l

EC50(Daphnia, 48 h) = 0,21 mg/l

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Diese Information ist nicht verfügbar.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Diese Information ist nicht verfügbar.

**12.4. Mobilität im Boden**

Diese Information ist nicht verfügbar.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend. Sehr giftig für Wasserorganismen

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

Abfälle getrennt sammeln. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG über Abfälle und über gefährliche Abfälle in den jeweils aktuellen Fassungen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Chemisch-physikalische Behandlung. Ungereinigte Verpackungen als chemischen Abfall abführen. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****14.1. UN-Nummer**

3077

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthält: Symclosen)

**14.3. Transportgefahrenklassen**

9

|                       |                             |              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Erstellt am: 1.1.2019 | Überarbeitet am: 01.01.2019 | Version: 1.0 |
| Gültig ab: 01.01.2019 | Ersetzt Version: ---        |              |

**Chlor TAB organisch 20 g****14.4. Verpackungsgruppe**

III

**14.5. Umweltgefahren****Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe**ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:  ja /  neinMarine Pollutant:  yes /  no**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Begrenzte Menge (LQ): LQ27

Beförderungskategorie: 3

Tunnelbeschränkungscode: E

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (VwVwS):** wassergefährdend.**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen gegenüber der letzten Version: ---****Abkürzungen:**

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

CAS Chemical Abstracts Service

CLP – Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

DSD - Richtlinie 67/548/EWG

IBC -Code Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut

LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

MARPOL Maritime Pollution Convention = Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

PBT Persistent, biakkumulierbar, toxisch

vPvB sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Ox. Sol. 2; H272 - Oxidierende Feststoffe Kategorie 2; Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

Acute Tox. 4; H302 – Akute Toxizität Kategorie 4; Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Aquatic Acute; H400 – Gewässergefährdend Kategorie 1; Sehr giftig für Wasserorganismen.

Skin . Irrit 2; H315 - Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1; H318 - Schwere Augenschädigung;/Augenreizung Kategorie 1; Verursacht schwere Augenschäden.

Eye Irrit. 2; H319 - Schwere Augenreizung; Verursacht schwere Augenreizung.

|                       |                             |              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Erstellt am: 1.1.2019 | Überarbeitet am: 01.01.2019 | Version: 1.0 |
| Gültig ab: 01.01.2019 | Ersetzt Version: ---        |              |

**Chlor TAB organisch 20 g**

STOT SE 3; H335 - Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 3; Kann die Atemwege reizen.

Aquatic Chronic 1; H410 - CHRONISCH GEWÄSSERGEFÄHRDEND; Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**Wortlaut der Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird:****Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:****Gefahrenhinweise:**

- H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315 Verursacht Hautreizungen
- H 318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**Schulungen für Arbeitnehmer:** Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiter das Vergiftungsrisiko beachten. Träger von Atemgeräten müssen entsprechend trainiert sein.

**Literaturangaben und Datenquellen:****Vorschriften**

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2009/2/EG.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 253/2011.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 790/2009.

**Internet**

<http://www.baua.de>

|                       |                             |              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Erstellt am: 1.1.2019 | Überarbeitet am: 01.01.2019 | Version: 1.0 |
| Gültig ab: 01.01.2019 | Ersetzt Version: ---        |              |